

# ONE STEP® Decken- und Wandreiniger

Technische Daten (gültig ab 01.07.2003)

ist in seiner Zusammensetzung ein sehr effektives Reinigungsmittel. **ONE STEP® Decken- und Wandreiniger** entfernt Ruß, Öl, Fett, Nikotin, Kochdünste, Beläge durch Luftverschmutzung u.v.a. Arten der Verschmutzung von porösen (Mineralfaserdeckenplatten) und glatten Oberflächen (lackierte Blechkassetten, Kunststoffe, Metallblenden, Chromstahl, Aluminium, Edelstahl, Eloxal etc.).

Die Reinigungswirkung von **ONE STEP® Decken- und Wandreiniger** erfolgt durch eine "Mikrospaltung" der Schmutzbinder ohne den Einsatz von Enzymen, Mikroorganismen, Tensiden oder Lösungsmitteln. **ONE STEP® Decken- und Wandreiniger** enthält keine aggressiven Oxidations- bzw. Reduktionsmittel (Bleichmittel) wie Wasserstoffperoxyd.

Es kann auf allen wasser- sowie farbechten Flächen aufgetragen werden. **ONE STEP® Decken- und Wandreiniger** wirkt auf glatten Oberflächen sofort. Für poröse Oberflächen (z.B. Mineralfaserdeckenplatten) ist eine Einwirkungszeit erforderlich, damit **ONE STEP® Decken- und Wandreiniger** die Schmutzbinder auflösen kann. (Vor Reinigungsbeginn ist die zu reinigende Fläche auf Reinigungstauglichkeit zu prüfen.)

## Mischanweisung:

**ONE STEP® Decken- und Wandreiniger** ist ein Konzentrat. Verdünnen Sie **ONE STEP® Decken- und Wandreiniger** je nach Verschmutzungsgrad 1:5 - 1:8 mit Wasser. Bei stark verschmutzten Flächen 1:2 - 1:3 ansetzen.

## Sprühanleitung:

**ONE STEP® Decken- und Wandreiniger** mit einem Sprühgerät (elektrisch oder Handpumpe) gleichmäßig auftragen. Zum gleichmäßigen Auftragen und um eine Übernässung zu verhindern ist eine Fächerdüse von Vorteil. Der Sprühabstand beträgt ca. 20cm. **Niemals direkt in** Beleuchtungen (Lichtkästen, Lampen etc.) oder elektrische Versorgungseinrichtungen (Steckdosen etc.) sprühen.

## Flächenleistung:

Bei einer Verdünnung von 1:2 (extreme Verschmutzungen) kann man mit 10 l Konzentrat zwischen 400 und 1200m<sup>2</sup> Decken- oder Wandfläche reinigen. Je höher der Verdünnungsgrad umso größer die Flächenleistung.

**Technische Daten:**    **pH-Wert: 9,4**                      **Geruch: geruchsfrei**                      **Aussehen: klar**

**Gebrauchsanweisung:** Vor dem Einsprühen empfindliche Gegenstände wie z. B. Computer o.ä. abdecken.

**Poröse Flächen:** Vor Reinigungsbeginn (z.B. Mineralfaserdeckenplatten) sollten Staubansammlungen (z.B. in der Nähe von Lüftungsschächten, Dunstabzugshauben, etc.) abgesaugt werden. Die Deckenplatten müssen gleichmäßig leicht eingesprüht werden. Die Fläche nicht übernässen, da dieses z.B. Wasserflecken verursachen kann. Es darf nicht nachgewischt werden, da sonst die Oberfläche angegriffen wird. Die Trocknungsdauer beträgt zwischen 2 bis 4 Stunden. Sollten nach der Abtrocknung vereinzelt Schattierungen (bedingt durch sehr extreme Verschmutzungen oder ungleichmäßigem Auftragen vom Reinigungsmittel) zurückbleiben, können diese durch nochmaliges Einsprühen eventuell verbessert werden.

Die zur Reinigung benötigte Flüssigkeitsmenge führt bei sachgerechter Anwendung nicht zum Verziehen der Platten. Plattenhalter, Blendrahmen, Trägerleisten, Lüftungsgitter etc. müssen mit einem angefeuchteten (Wasser) Wischfell oder Schwamm nachgewischt werden. Zusatzinformation: Sollte ein höherer Aufhellungsgrad gewünscht werden, kann der gebrauchsfertigen Lösung bis zu 10% Wasserstoffperoxyd (30%-ige Lösung) zugesetzt werden. (Bei Anwendung ist, wie bei jedem über Kopf versprühten Reinigungsmittel, Haut-, Kopf-, Augen- und Mundschutz empfohlen.)

**Glatte Oberflächen/Wandflächen:** Ebenfalls gleichmäßig einsprühen. Normalerweise kann sofort mit durchfeuchteten (Wasser) Wischfellen nachgewischt werden. Zur Erreichung streifenfreier Reinigungsergebnisse müssen diese öfters ausgewaschen werden. Zur Kontrolle des Reinigungsergebnisses sollte der letzte Wischgang mit einem weißen Wischfell erfolgen. Es ist möglich, auch indirekt zu arbeiten, da im Regelfall keine Einwirkungszeiten erforderlich sind. Stark glänzende/polierete Flächen, z.B. Edelstahl, die auch Wasserflecken zeigen können, sollten zusätzlich trocken nachgewischt oder mit einer Gummilippe abgezogen werden. Eingeschränkte Reinigungsergebnisse sind nur bei Materialien zu erwarten, die aufgrund ihrer chemisch-technischen Struktur eine zerstörungsfreie Reinigung nicht zulassen, z.B. Wilhelmdecken, alte poröse Farbstrukturen oder Flächen die hohen Temperaturen ausgesetzt waren.

**Inhaltsstoffe/Schutzmaßnahmen:** **ONE STEP® Decken- und Wandreiniger** enthält Wasser, wasserlösliche Wirkstoffe, 5 bis unter 15% Phosphate (Lebensmittelqualität), ist kein Gefahrgut und nicht brennbar. Bei Anwendung ist, wie bei jedem über Kopf versprühten Reinigungsmittel, Haut-, Kopf-, Augen- und Mundschutz empfohlen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Haut- oder Augenkontakt gründlich mit Wasser abwaschen, ggf. Arzt konsultieren. Weitere Informationen dem EG-Sicherheitsdatenblatt und der technischen Information entnehmen. **ONE STEP® Decken- und Wandreiniger** im geschlossenen Behälter trocken und frostfrei lagern.

UBA-Nr.: 0209 0131

BAG-T-Nr.: 681100